



INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
 EMITIDO EM 03/12/2018 07:59

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.042532/2018-59 - PE 135/2018 - IFSC

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PISOS UTILIZANDO PINTURA EPOXI COM

Assunto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO CÂMPUS XANXERÊ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, IFSC

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO					
4	Movimentação de móveis. Especificação: Retirada e posterior recolocação de todos os móveis, materiais e equipamentos que não necessitam de guindaste. Os laboratórios, corredores e demais espaços em que será realizado o serviço devem ficar vazios, com exceção do maquinário que não pode ser retirado devido ao peso.	UNIDADE	1	4.538,00	4.538,00
LOTE/GRUPO 1: EPOXI					
1	Aplicação da tinta Epoxi. Especificação: Aplicação da tinta Epoxi: O produto deverá ser aplicado conforme orientações do fabricante. Serão aplicadas no mínimo 02 (duas) demãos com o uso de rolo para epóxi de pelo curto ou lã de carneiro. A espessura final deverá ser de 500 micras. O intervalo entre demãos será de, no mínimo, 08 (oito) horas. Realização de demarcações: a pintura será realizada conforme o padrão existente ou layout fornecido pela FISCALIZAÇÃO. As demarcações de tráfego serão realizadas nos padrões das NBR's. Precauções: deverão ser seguidas todas as orientações do fabricante e das Normas Técnicas com relação a medidas de higiene e segurança do trabalho, em especial com relação ao risco de incêndio. A empresa fornecerá o material e mão de obra necessária para a execução do serviço.	M ²	800	36,67	29.336,00
2	Aplicação de Base Primer ou Selador Epoxi: Selador ou Primer epóxi isento de solventes, com características de adesividade e resistência mecânica que permite a aplicação da tinta epóxi em até 08 (oito) horas após aplicado. Deve ser adequado ao substrato e à tinta epóxi de alto desempenho, seguindo as orientações do fabricante desta quanto às suas características. A empresa fornecerá o material e mão de obra necessária para a execução do serviço.	M ²	800	15,73	12.584,00
3	Limpeza e preparação do piso Especificação: Realizar a limpeza e preparação do piso, mediante lixamento mecânico com equipamentos de limpeza abrasivos. Limpeza com removedores/limpadores próprios para o tratamento de piso cimentício, removendo óleos, graxas, pinturas degradadas ou quaisquer outros resíduos que prejudiquem a fixação do nivelamento ou da pintura. A superfície deverá receber lixamento mecânico com lixa 60 ou polimento com discos de vídeo, seguido por aspiração a vácuo. Pó e detritos deverão ser removidos com aspirador de pó. A empresa fornecerá o material e mão de obra necessária para a execução do serviço.	M ²	800	11,56	9.248,00
Valor Total do Lote/Grupo: R\$ 51.168,00					

Valor Total do Processo: R\$ 55.706,00